



	Hr.	d _i (cm)	Réteg megnevezése	λ (W/mK)	R _i (m ² K/W)	U (W/m ² K)
MEGJEGYZÉS: - A TERVEZÉS SORÁN MEG KELL GYŐZŐDNI AZ ALAPOZÁSI SÍKON A TALAJ TEHERBÍRÁSÁNAK MEGFELELŐSÉGÉRŐL - A HŐSZIGETELÉSEK VASTAGSÁGA A HŐSZIGETELÉSI IGÉNY FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZHAT	1	1,0	Páraáteresztő külső vakolat	0,8	0,01	0,238
		20,0	Homlokzati hőszigetelő vakolat rendszer	0,058	3,45	
		30,0	LIAPOR falpanel	0,53	0,57	
		1,5	Páraáteresztő glettelés és festés	-	-	
				+0,123 + 0,043		
2	2,0	Ragasztott kerámia / parketta	0,78	0,026	0,316	
	20,0	Hőszigetelő aljzatbeton	0,089	2,25		
	0,5	Talajnedvesség elleni szigetelés	0,17	0,03		
	20,0	Lemezalap	1,28	0,16		
	6,0	Szerelőbeton	1,28	0,05		
	15,0	Töm örtett kavics feltöltés	0,55	0,36		
		+0,123 + 0,167		3,166		