



FELBETON: C20-16/KK

FÖDÉMPANEL: C 50/60

BETONACÉL: B60.50

BETONFEDÉS: MIN. 2,0 cm

MEGJEGYZÉS:

- A HŐSZIGETELŐ VAKOLAT VASTAGSÁGA A HŐSZIGETELÉSI IGÉNY FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZHAT

Hr.	d <sub>i</sub> (cm)	Réteg megnevezése	λ (W/mK)	R <sub>i</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	U (W/m <sup>2</sup> K)
1	1,0	Páraáteresztő külső vakolat	0,8	0,01	<b>0,238</b>
	20,0	Homlokzati hőszigetelő vakolat rendszer	0,058	3,45	
	30,0	LIAPOR falpanel	0,53	0,57	
	1,5	Páraáteresztő glettelés és festés			
		+0,125 + 0,043		<b>4,198</b>	
2	2,0	Ragasztott kerámia / parketta	0,78	0,026	<b>0,674</b>
	5,0	Hőszigetelő aljzatbeton	0,089	0,56	
	1 rtg	Technológiai szigetelés	-	-	
	2,0	Hanglággy úsztatóréteg (lépésálló hőszigetelés)	0,035	0,57	
	13,0	Vasalt felbeton	1,28	0,1	
	8,0	BP16 (14) Helyszíni felbetonnal együtt dolgozó felülbordás zsaluzó kéregpanel földem szerkezet	1,28	0,06	
		Glettelés, festés			
		+0,123 + 0,043		<b>1,48</b>	