



FELBETON: C20-16/KK

FÖDÉMPANEL: C 50/60

BETONACÉL: B60.50

BETONFEDÉS: MIN. 2,0 cm

MEGJEGYZÉS:

- A HŐSZIGETELÉSEK VASTAGSÁGA A HŐSZIG. IGÉNY FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZHAT

| l.r. | d _i (cm) | Réteg megnevezése | λ _i (W/mK) | R _i (m ² K/W) | U (W/m ² K) |
|------|------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 1 rtg | Resitrix EPDM tetőszigetelési rendszer csapadékvíz elleni szigetelés | - | - | < 0,215 |
| | 1 rtg | E lválasztó réteg (műanyag filc / geotextil) | - | - | |
| | 25 < | Roga-Therm lapostető szigetelés | 0,058 | 4,31 < | |
| | 1 rtg | Bitumenes vastaglemez szigetelés | - | - | |
| | 13,0 | Vasalt felbeton lejtésben készítve | 1,28 | 0,1 | |
| | 8,0 | BP16 (14) Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzó kéregpanel födém szerkezet | 1,28 | 0,06 | |
| | | Glettelés, festés | | | |
| | | | +0,123 + 0,043 | 4,63 < | |